



# TELÉFONO DE ESCRITORIO INALÁMBRICO DELUXE PARA UNA INSTALACIÓN Y USO FLEXIBLES

**NUEVO TELÉFONO DE ESCRITORIO DELUXE HABILITADO PARA DECT QUE PUEDE CONECTARSE A UNA ESTACIÓN BASE, CON AUDIO HD Y CIFRADO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR CABLES ADICIONALES**

## Ventajas de uso

Disfrute de la libertad de comunicarse en cualquier situación, pero con la comodidad y la calidad de un teléfono de escritorio. La incorporación del modelo KX-TPA68 a nuestra serie TGP completa la línea. La línea ofrece ahora tres tipos de terminal (Estándar, Compacto y Resistente) y dos teléfonos de escritorio (Estándar y Deluxe). Muestra los canales y los terminales conectados en uso en la misma estación base, ofreciendo un entorno de trabajo único. Si se utiliza la capacidad total de la serie TGP, hasta 8 teléfonos de escritorio inalámbricos pueden estar conectados a cada estación base. Para aumentar la cobertura de los terminales de escritorio e inalámbricos, se puede utilizar un repetidor opcional. Puede conectar hasta 6 repetidores, ya sea en cadena o en modo estrella.

Los usuarios pueden ver y comunicarse con sus compañeros con un solo toque, mejorando así su estilo de vida y de trabajo. Con la comodidad del audio HD, disponible tanto para el terminal como para el modo de manos libres, el modelo TPA68 permite utilizar el teléfono para realizar conferencias y disfrutar de una experiencia única de uso «en cualquier lugar», sin necesidad de instalar cables adicionales.

## Funciones especiales

El modelo TPA68 es compatible con el sistema TGP600 DECT SIP, líder en el sector. Actualizando el firmware de la celda, el ecosistema TGP600 permite ver el «estado de la línea», una función interna que muestra un indicador luminoso de ocupado para todos los dispositivos conectados a la celda TGP600. Muestra en la pantalla LCD el estado de las líneas de otros usuarios.

La estación base TGP600 dispone de una función de monitorización DECT por acceso remoto (syslog) para activar el funcionamiento de los teléfonos conectados. Ello permite un funcionamiento eficiente del dispositivo y una mejor asistencia para los proveedores de servicios que gestionan los dispositivos desde una ubicación remota.

Utilizando el número IPEI para el aprovisionamiento de terminales a una estación base TGP600 podemos garantizar unas opciones de aprovisionamiento sin intervención. Ello permite una sencilla gestión del hardware en caso de unidades averiadas o en la gestión de la vida útil. Basta con que el usuario pulse el botón de registro en el terminal.


# ESPECIFICACIONES DEL KX-TPA68



Teléfono de escritorio KX-TPA68



Unidad base KX-TGP600



Permite visualizar el estado de las líneas SIP

Característica disponible con el firmware

V10.006 o superior para el TGP600

| Resumen                               |  | KX-TPA68                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de la LCD (píxeles, líneas)    |  | 3,5 pulgadas a color (320 x 240 píxeles)                                                                                                                 |
| LCD retroiluminado                    |  | Sí                                                                                                                                                       |
| LED                                   |  | Timbre/Mensaje (azul) Tecla ENMUDECER/RESPUESTA AUTOMÁTICA (rojo) Tecla MANOS LIBRES/AURICULAR (rojo)                                                    |
| Agenda telefónica                     |  | Hasta 500                                                                                                                                                |
| Registro de llamadas entrantes        |  | 20 (incluyendo llamadas perdidas)                                                                                                                        |
| Registro de llamadas salientes        |  | 20                                                                                                                                                       |
| Salida de auriculares                 |  | Sí (conector de audio de 2,5 mm)                                                                                                                         |
| Teclas / botones del teléfono         |  |                                                                                                                                                          |
| Clave                                 |  | PÁGINA SIGUIENTE, CANCELAR, MENSAJE, TRANSFERIR, CONFERENCIA, RETENER, LÍNEA, RELLAMADA, RESPUESTA AUTOMÁTICA/ENMUDECER, MANOS LIBRES/AURICULAR, VOLUMEN |
| Teclas de función                     |  | 4                                                                                                                                                        |
| Teclas de función flexibles           |  | 18 (3 páginas de 6 teclas)                                                                                                                               |
| Tecla de navegación                   |  | Sí                                                                                                                                                       |
| Mute (Silenciar)                      |  | Sí                                                                                                                                                       |
| Altavoz (HD)                          |  | Sí (full duplex)                                                                                                                                         |
| Teclas retroiluminadas                |  | No                                                                                                                                                       |
| Tecnología                            |  |                                                                                                                                                          |
| CATiq                                 |  | 2.0                                                                                                                                                      |
| IPEI                                  |  | Sí                                                                                                                                                       |
| Bluetooth (integrado)                 |  | No                                                                                                                                                       |
| Audio de banda ancha                  |  | Sí                                                                                                                                                       |
| Cifrado DECT                          |  | Sí                                                                                                                                                       |
| Reducción de ruido                    |  | Sí                                                                                                                                                       |
| EHS                                   |  | No                                                                                                                                                       |
| Descarga inalámbrica                  |  | Sí (permite actualizar su firmware, que puede descargarse automáticamente a través de la KX-TGP600 cuando se actualiza el firmware de la unidad base).   |
| TimbreTono                            |  | Sí (27 distintos)                                                                                                                                        |
| TimbreMelodia                         |  | No                                                                                                                                                       |
| Timbre Vibración                      |  | No                                                                                                                                                       |
| Control del volumenTerminal/Altavoz   |  | 8 niveles                                                                                                                                                |
| Control del volumenTimbre             |  | 8 niveles                                                                                                                                                |
| Control del volumenPulsación de tecla |  | ON/OFF                                                                                                                                                   |
| Aspectos generales                    |  |                                                                                                                                                          |
| Montaje en pared                      |  | Opcional (KX-A435)                                                                                                                                       |
| Modo de ahorro de energía DECT        |  | Sí                                                                                                                                                       |
| Sistema de alimentación               |  | Adaptador de CA (incluido)                                                                                                                               |
| Dimensiones (An x P x Al)             |  | Posición alta: 205 x 185 x 189 mm / Posición baja: 205 x 187 x 156 mm                                                                                    |
| Gramaje                               |  | 840 g                                                                                                                                                    |